

エコ マルチタイプ X9618L 新登場!



ロングストローク! 12mm

(エコマルチタイプ現有品 最大8mm)

小型軽量 94g (アタッチメント無し)

(エコマルチ8mmストローク品の質量90gと、ほぼ同等)

シリーズ
ラインナップ



■ バリエーション

基本型式	動作方式		オプション		
	単動	複動	アタッチメント	動作確認センサ	センターポート
X9618L-N	○		○	○	○
X9618L-D		○	○	○	○

※ 各ユニット基本型式のあとに各種記号が入ります。

製品記号の読み方

X9618L-D-C-A-SS-ZE235A

モデルNo.

D: 複動
N: 単動

センターポート
オプション
無記号: なし

C: センターポート

付属センサ
無記号: なし
S: 1ヶ
SS: 2ヶ

センサ仕様


※型式は下記表よりお選びください。



配線方式	ケーブル 取出方向	新規品 (ロボットケーブル)	
		ケーブル長さ	
2線式	直角方向	1m	3m
	軸方向	ZE135A	ZE135B
3線式	直角方向	ZE255A	ZE255B
	軸方向	ZE155A	ZE155B

アタッチメント
無記号: なし

A: アタッチメント付
AR: アタッチメント逆取付



エア外径把持

エア内径把持

