


ロングストローク エコ マルチタイプ X9608LE・X9612LE 新登場！

シリンダ径変わらずロングストロークに！

X9608E
X9612E


X9608LE
X9612LE

NEW



※ 図はアタッチメント付(-A)です。

X9608LE 厚み約10mmで小ピッチ多連配置が可能



バリエーション

基本型式	動作方式		オプション		
	単動	復動	アタッチメント	動作確認センサ	センターポート
X9608LE-N	○		○	○	○
X9608LE-D		○	○	○	○
X9612LE-N	○		○	○	○
X9612LE-D		○	○	○	○

※ 各ユニット基本型式のあとに各種記号が入ります。

製品記号の読み方

X9608LE-D-C-A-SS-ZE235A


モデルNo.
X9608LE
X9612LE

D : 復動
N : 単動

センターポート
オプション
無記号 : なし
C : センターポート

付属センサ
無記号 : なし
S : 1ヶ
SS : 2ヶ

センサ仕様
※型式は下記表よりお選びください。



アタッチメント
無記号 : なし
A : アタッチメント付
AR : アタッチメント逆取付



配線方式	ケーブル 取出方向	ロボットケーブル		2色発光 & ロボットケーブル	
		ケーブル長さ		ケーブル長さ	
		1m	3m	1m	3m
2線式	直角方向	ZE235A	ZE235B	ZE237A	ZE237B
	軸方向	ZE135A	ZE135B	ZE137A	ZE137B
3線式	直角方向	ZE255A	ZE255B	ZE257A	ZE257B
	軸方向	ZE155A	ZE155B	ZE157A	ZE157B

■基本仕様

動作方式	単動型・復動型／平行開閉
使用流体	清浄空気(ろ過済み圧縮空気)
使用圧力範囲	0.3 ～ 0.5MPa ※
周囲温度	5 ～ 50℃
給油	リチウム系グリス
配管接続口	M3×0.5
使用頻度	単動120CPM / 復動180CPM
繰返し位置精度	±0.01mm
ストローク公差	0～+0.3mm

※注意事項は製品ガイドブック B-74～をあわせてご覧ください。

※X9608LE-Nは、0.35～0.5MPa。

※メータインのスピードコントローラを使用してください。

■性能

モデルNo.	ストローク (mm)	実効クランプ力(N)		最大許容荷重(N)		質量 (g)	センサ 取付数
		エア	バネ	F1	F2		
X9608LE-N	6	2	1	5	2.5	19(25)	2
X9608LE-D	6	2.7	-	5	2.5	19(25)	2
X9612LE-N	8	7.5	1.2	10	5	38(49)	2
X9612LE-D	8	10	-	10	5	38(49)	2
備考		※1・2		※3・4・5		※6・7	

※1.実効クランプ力の把持点 L は 20mm での値です。(エアは 0.4MPa)

※2.復動はポートA にエアを入れた場合です。ポートBはクランプ力が小さくなります。



※3.最大許容荷重は静的許容荷重であり、フィンガが動作可能な範囲ではありません。

※4.最大許容荷重は目安であり保証値ではありません。外力はできるだけ軽減させてください。

※5.最大許容荷重の方向は左図のとおり。

※6.質量()はアタッチメント付の場合です。

※7.アタッチメントの質量はX9608LE用6g、X9612用11g(1セット)。



■寸法図

X96**LE-□

