

⑩ PIUモータ取付仕様

記号	モータ取付仕様
N	モータ無し
MS	モータ・原点センサ(パナソニック株)付
DM	ダイレクトモータ仕様 原点センサ(パナソニック株)
MSX	モータ・原点センサ(オムロン株)付
DMX	ダイレクトモータ仕様 原点センサ(オムロン株)

※モータ無しの場合、⑩⑪⑫⑬は無記号となります。
 ※モータの型式は、下記表をご確認ください。
 ※□50は、N,MSX,DMXのみ選択できます。
 ※モータのケーブル取出し方向を変えたい場合はお問い合わせください。
 ※ダイレクトモータ仕様AZモータ付を希望の際はDMを選択してください。
 AZモータ付には原点センサが付きませんのでご注意ください。

⑪ PIUモータ仕様

記号	モータ種類
Z	AZシリーズ(オリエンタルモーター)
R	ARシリーズ(オリエンタルモーター)
P	PKPシリーズ(オリエンタルモーター)
ZE	AZシリーズ(DM用)(オリエンタルモーター)

⑫ モータ電源仕様

記号	電源仕様
A	AC電源
D	DC電源

⑬ PIU電磁ブレーキ

記号	ブレーキ
無記号	ブレーキ無し
B	ブレーキ付き

PIUモータ対応表

	MS						DM						MSX						DMX					
	Z	R	P	Z	R	P	ZE	R	P	Z	R	P	Z	R	P	ZE	R	P						
サイズ	AC	DC	AC	DC	AC	DC	AC	DC	AC	DC	AC	DC	AC	DC	AC	DC	AC	DC	AC	DC	AC	DC	AC	DC
□28	-	○	-	○	-	○	-	○	-	○	-	○	-	○	-	○	-	○	-	○	-	○	-	○
□42	●	●	○	○	-	○	-	○	-	○	-	○	●	●	○	○	-	○	-	○	-	○	-	○
□50	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	●	●	○	○	-	-	-	-	-	-	○	-

●：選択可・ブレーキ付選択可
 ○：選定可・ブレーキ付選択不可
 -：選定不可

⑭ θ軸モータ取付仕様

記号	モータ取付仕様
N	モータ無し
MS	モータ・原点センサ(パナソニック株)付
MSX	モータ・原点センサ(オムロン株)付

※モータ無しの場合、⑭⑮⑯は無記号となります。
 ※モータの型式は、下記表を御確認ください。
 ※□50は、N,MSXのみ選択できます。
 ※モータのケーブル取出し方向を変えたい場合はお問い合わせください。

⑮ θ軸モータ仕様

記号	モータ種類
Z	AZシリーズ(オリエンタルモーター)
R	ARシリーズ(オリエンタルモーター)
P	PKPシリーズ(オリエンタルモーター)

⑯ モータ電源仕様

記号	電源仕様
A	AC電源
D	DC電源

⑰ θ軸電磁ブレーキ

記号	ブレーキ
無記号	ブレーキ無し
B	ブレーキ付き

θ軸モータ対応表

	MS						MSX					
	Z	R	P	Z	R	P	Z	R	P	Z	R	P
サイズ	AC	DC	AC	DC	AC	DC	AC	DC	AC	DC	AC	DC
□28	-	○	-	○	-	○	-	○	-	○	-	○
□42	●	●	○	○	-	○	●	●	○	○	-	○
□50	-	-	-	-	-	-	○	○	○	○	-	-

●：選択可・ブレーキ付選択可
 ○：選定可・ブレーキ付選択不可
 -：選定不可

モータ型式

ボディ	モータ種類	DC電源	AC電源
□28	αSTEP AZ	AZM24AK (片軸)	-
		AZME24B2K-A2 (両軸)	-
	αSTEP AR	ARM24SBK (両軸)	-
	PKP	PKP223D15B2 (両軸)	-
□42	αSTEP AZ	AZM46AK (片軸)	AZM46AC (片軸)
		AZM46MK (ブレーキ付)	AZM46MC (ブレーキ付)
	αSTEP AR	ARM46SBK (両軸)	ARM46BC (両軸)
	PKP	PKP244D23B (両軸)	-
□50 (PIU)	αSTEP AZ	AZM66AK (片軸)	AZM66AC (片軸)
		AZM66MK (ブレーキ付)	AZM66MC (ブレーキ付)
	αSTEP AR	ARM66SBK (両軸)	ARM66BC (両軸)
	PKP	-	-
□50 (θ軸)	αSTEP AZ	AZM66AK-PS10 (片軸)	AZM66AC-PS10 (片軸)
		ARM66SAK-PS10 (片軸)	ARM66AC-PS10 (片軸)
	PKP	-	-

⑱ その他オプション


その他のオプションは、⑱から下記の通りに続けて指定してください。

(1) チャックホルダ (□28のみ)

- BK08B

⑱ オプション記号

記号	オプション
BK08B	チャックホルダ付



(2) 旋回アーム・ヘッドオプション (□50のみ)

旋回アーム 旋回ヘッド
- A50 - 100 - H28 - C - MZ


⑱ ⑲ ⑳ ㉑ ㉒

⑱ オプション記号

記号	オプション
A50	アーム付

⑲ 旋回アーム長さ

記号	旋回アーム長さ
060	60mm
080	80mm
100	100mm



旋回アーム

⑳ オプション記号

記号	オプション
H28	旋回ヘッド付

㉑ 旋回ヘッドエア回路仕様

記号	エア回路仕様
C	エアチャック用
V	吸着用

㉒ モータ仕様

記号	モータ種類	モータ型式
MZ	αSTEP AZ (オリエンタルモーター)	AZM24AK
MZL	αSTEP AZ ロングモーター (オリエンタルモーター)	AZM26AK
MR	αSTEP AR (オリエンタルモーター)	ARM24SBK
MP	PKP (オリエンタルモーター)	PKP223D15B2



旋回ヘッド